

ZOOMLION

GŁÓWNA SPECYFIKACJA MIKROPODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wysoka wydajność

- Wydajność bezpośredniego napędu elektrycznego prawie dwukrotnie zwiększa wydajność pompy hydraulicznej
- Kompaktowe wymiary idealne do zastosowań o niskim poziomie i ograniczonym dostępie
- Niska waga - tylko 895 kg
- Wjazd na pochyłości o nachyleniu 25 procent w pozycji złożonej
- Maksymalna wysokość robocza wynosi 6,5 m

Opłacalność

- Modułowa i jednolita konstrukcja części idealna do konserwacji
- Wysuwana taca łatwa w serwisowaniu

Inteligentna łączność

- Zdalne monitorowanie i zarządzanie wynajmem Zoomlion AWM System szybko uzyskuje status sprzętu i realizuje zarządzanie operacjami on-line

CECHY

Cechy standardowe

System pozycjonowania i śledzenia GPS	Składane poręcze
System automatycznego hamowania	Diagnostyka pokładowa
Jezdność przy pełnej wysokości	Układ ochrony ładowania
Regulacja proporcjonalna	Migające pomarańczowe światło obrotowe
Układ zjazdu awaryjnego	Układ ochrony przed przechyleniem
Licznik godzin	Podpórka do konserwacji nożyc
Alarm wszystkich ruchów	Samozamykająca się brama wjazdowa
Przycisk zatrzymania awaryjnego	Aktywny system ochrony przed wybojami
Wysuwany pokład (jednokierunkowy)	Gniazda na wózek widłowy
System zdalnego monitorowania i zarządzania wynajmem Zoomlion AWM system podwójnego	

Akcesoria i opcje

Światła robocze pomostu,
Układ czujnika obciążenia,
Zasilanie prądem przemiennym (AC) do pomostu,
Przewód powietrzny do pomostu,
Sygnał dźwiękowy



5 lat

gwarancji
na akumulator
litowo-jonowy

BAC Z ZOOMLION GREEN

Adres siedziby: BAC Sp.z o.o., ul.Gorzowska 112, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

E-mail: zoomlion@bacpolska.pl

Więcej informacji: <http://www.bacpolska.pl>

GŁÓWNE SPECYFIKACJE MIKROPODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

model	ZS0407DC	ZS0407DC-Li
Rozmiar		
Wysokość robocza	6,5 m	6,5 m
A - Wysokość platformy - w pozycji podniesionej	4,5 m	4,5 m
B - Wysokość platformy - w pozycji złożonej	0,95 m	0,95 m
C - Długość platformy	1,29 m	1,29 m
D - Szerokość platformy	0,7 m	0,7 m
Wysunięcie platformy	0,6 m	0,6 m
E - Całkowita wysokość (poręczę w górę)	2,05 m	2,05 m
Całkowita wysokość (poręczę w dół)	1,7 m	1,7 m
F - Długość całkowita	1,44 m	1,44 m
G - Szerokość całkowita	0,76 m	0,76 m
H - Rozstaw osi	1,05 m	1,05 m
I - Prześwit (w pozycji złożonej)	0,06 m	0,06 m
J - Prześwit (w pozycji podniesionej)	0,017 m	0,017 m
Właściwości użytkowe		
Max. udźwig platformy	240 kg	240 kg
Max. udźwig wysuniętej platformy	100 kg	100 kg
Maksymalna liczba pracowników	2	2
Prędkość jazdy (w pozycji złożonej)	4 km/h	4 km/h
Prędkość jazdy (w pozycji podniesionej)	0,8k m/h	0,8k m/h
Promień skrętu (wewnętrzny)	0,4 m	0,4 m
Promień skrętu (zewnętrzny)	1,6 m	1,6 m
Silnik podnośnika	24 V/ 1,2 KW	24 V/ 1,2 KW
Silnik napędowy	24 V/ 2x0,45 KW	24 V/ 2x0,45 KW
Czas podnoszenia/opuszczania	23/25 s	23/25 s
Zdolność pokonywania wzniesień	30%	30%
Maksymalne nachylenie robocze (poziome/pionowe)	1,5°/3°	1,5°/3°
Sterowanie	Regulacja proporcjonalna	Regulacja proporcjonalna
Napęd	Koła tylne	Koła tylne
Hamulec	Koła tylne	Koła tylne
Opona	Ø230 mm x 80 mm	Ø230 mm x 80 mm
Zasilanie		
Akumulator	2x12 V 85 Ah	Akumulator litowo-jonowy 102 Ah
Ładowarka	24 V/ 15 A	24 V/ 15 A
Waga		
Brutto	895 kg	895 kg

