BAC

SPRZEDAŻ WYNAJEM

PROGRAM WYNAJMU 2020

ZOOMLION **OFERUJEMY NA SPRZEDAŻ NOWE MASZYNY OD RĘKI !!!** ZOOMLION

1 PODESTY RUCHOME NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	przedł. platformy	max. udźwig	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie	białe opony
ZOOMLION ZS0407DC-L⊕ LITHIUM	4,50 m	0,70 X 1,29 m	0,6 m	240 kg	895 kg	2,05 m	1,44 X 0,76 m	tak
Haulotte Optimum 8	5,77 m	0,74 X 1,72 m	0,92 m	230 kg	1420 kg	1,98 m	1,90 X 0,79 m	tak
Mec 1932ES	5,79 m	1,68 X 0,84 m	1,03 m	226 kg	1375 kg	2,00 m	1,83 X 0,81 m	tak
ZMG 0607	5,80 m	1,65 X 0,76 m	0,90 m	230 kg	1480 kg	2,18 m	1,86 X 0,76 m	tak
ZMG 0607W	5,80 m	1,65 X 0,76 m	0,90 m	230 kg	1500 kg	2,18 m	1,86 X 0,76 m	tak
ZOOMLION ZS0607DC-L⊕ LITHIUM	5,80 m	1,65 X 0,74 m	0,91 m	230 kg	1455 kg	2,20 m	1,85 X 0,76 m	tak
ZOOMLION ZS0608DC-L⊕ LITHIUM	6,00 m	2,30 X 0,81 m	0,91 m	380 kg	1940 kg	2,22 m	2,48 X 0,81 m	tak
Haulotte Compact 8	6,18 m	2,22 X 0,72 m	0,92 m	350 kg	1730 kg	1,99 m	2,22 X 0,72 m	tak
Mec 2633ES	7,80 m	2,31 X 0,84 m	1,08 m	226 kg	2105 kg	2,00 m	2,49 X 0,84 m	tak
Mec 2646ES	7,92 m	2,31 X 1,19 m	1,07 m	454 kg	2404 kg	1,81 m	2,51 X 1,19 m	tak
Haulotte Compact 10 N	8,00 m	2,31 X 0,81 m	0,92 m	230 kg	2160 kg	2,18 m	2,49 X 0,81 m	tak
ZOOMLION ZS0608DC-L⊕ LITHIUM	8,00 m	2,30 X 0,81 m	0,91 m	230 kg	2090 kg	2,35 m	2,49 x 0,81 m	tak
Haulotte Compact 10	8,10 m	2,30 X 1,20 m	0,92 m	450 kg	2330 kg	2,26 m	2,48 X 1,20 m	tak
Mec 3247ES	9,75 m	2,31 X 1,19 m	1,07 m	318 kg	2717 kg	1,97 m	2,51 X 1,19 m	tak
ZOOMLION ZS1012DC-L⊕ LITHIUM	9,80 m	2,30 X 1,12 m	0,91 m	350 kg	2930 kg	2,46 m	2,49 X 1,15 m	tak
Haulotte Compact 12	10,00 m	2,30 X 1,20 m	0,92 m	300 kg	2630 kg	2,38 m	2,48 X 1,20 m	tak
JLG 3369 LE	10,10 m	2,92 X 1,65 m	0,91 m	450 kg	4575 kg	1,98 m	3,07 X 1,75 m	tak
Iteco IT 10090	10,10 m	2,27 X 0,87 m	1,30 m	300 kg	3120 kg	2,49 m	2,47 X 0,89 m	tak
ZOOMLION ZS1212DC-L⊕ LITHIUM	11,80 m	2,30 X 1,12 m	0,91 m	350 kg	3210 kg	2,59 m	2,49 X 1,15 m	tak
ITECO 12122	11,90 m	2,26 X 1,20 m	1,40 m	350 kg	3315 kg	2,54/2,11 m	2,47 X 1,22 m	tak
IMER IM 12090	11,90 m	2,27 X 0,87 m	1,30 m	220 kg	3000 kg	2,12 m	2,47 X 0,87 m	tak
Iteco IT 12151	11,90 m	2,29 X 1,46 m	1,40 m	300 kg	4400 kg	1,94 m	2,65 X 1,65 m	tak
ZMG 1212	11,96 m	2,27 X 1,15 m	1,00 m	320 kg	3120 kg	1,95 m	2,47 X 1,15 m	tak
JLG 4069 LE	12,19 m	2,92 X 1,65 m	0,91 m	360 kg	5240 kg	1,98 m	3,07 X 1,75 m	tak
Littlux SL 125-18	12,50 m	3,91 X 1,78 m	1,80 m	750 kg	7380 kg	3,07 m	4,15 X 1,82 m	tak
Littlux 125-12 EV	12,50 m	3,91 X 1,16 m	1,50 m	750 kg	6820 kg	3,07 m	4,12 X 1,20 m	tak
Hollandlift Q135-EL18	13,50 m	4,26 X 1,78 m	1,80 m	500 kg	7100 kg	3,02 m	4,64 X 1,80 m	tak
Hollandlift Q135-EL24	13,50 m	4,37 X 2,30 m	1,80 m	500 kg	7660 kg	3,08 m	4,65 X 2,44 m	tak
ZOOMLION ZS1414DC-L⊕ LITHIUM	13,70 m	2,67 X 1,12 m	0,90 m	260 kg	3570 kg	2,65 m	2,87 X 1,40 m	tak
Hollandlift 151 EV	15,10 m	4,25 X 2,30 m	-	500 kg	5700 kg	3,15 m	4,42 X 2,32 m	tak
Littlux SL 153-12	15,30 m	3,91 X 1,16 m	1,50 m	500 kg	7600 kg	3,26 m	4,12 X 1,20 m	tak
Holland lift HL N165EL12	16,50 m	3,38 X 1,16 m	1,50 m	500 kg	7985 kg	2,79 m	3,74X 1,20 m	tak
Littlux SL 172-18	17,20 m	3,91 X 1,78 m	1,80 m	750 kg	9400 kg	3,45 m	4,78 X 1,85 m	tak
Littlux SL 180-12	18,00 m	4,35 X 1,78 m	1,80 m	750 kg	9400 kg	2,68 m	4,18 X 1,22 m	tak
Hollandlift 195EL 12	19,40 m	3,38 X 1,16 m	1,50 m	500 kg	9120 kg	3,10 m	3,74 X 1,20 m	tak
Littlux SL 205-25E	20,50 m	5,30 X 2,50 m	1,90 m	1000 kg	14800 kg	4,10 m	5,70 X 2,60 m	tak
Littlux SL 210-12	21,00 m	5,10 X 1,17 m	2,20 m	800 kg	13741 kg	3,84 m	5,36 X 1,24 m	tak
Littlux SL 245-12	24,50 m	5,10 X 1,17 m	2,20 m	600 kg	14760 kg	4,21 m	5,37 X 1,24 m	tak
H.A.B S280-12	26,00 m	5,10 X 1,20 m	1,90 m	600 kg	15950 kg	4,28 m	5,21 X 1,25 m	tak
H.A.B S320-12	30,63 m	5,80 X 1,20 m	1,90 m	600 kg	21500 kg	4,28 m	6,42 X 1,39 m	tak

2 PODESTY RUCHOME NOŻYCOWE SPALINOWE

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	przedł. platformy	max. udźwig	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie	białe opony
Genie 3268 RT	9,75 m	1,55 X 2,51 m	1,10 m	454 kg	3771 kg	1,83 m	1,73 X 2,67 m	tak
SKYJACK SJ6832RT	9,75 m	1,42 X 2,44 m	1,52 m	454 kg	3655 kg	2,51 m	1,72 X 3,35 m	tak
JLG 3394 RT	10,06 m	2,18 X 3,81 m	1,22m+1,22m	905 kg	6635 kg	2,67 m	2,39 X 3,89 m	tak
Genie 3384RT	10,06 m	3,98 X 1,83 m	1,52m+1,22m	680kg	6641 kg	2,25 m	4,88 X 2,29 m	tak/auto
Littlux SL 110-20	11,00 m	3,21 X 1,80 m	1,20 lub 2,00 m	750 kg	5400 kg	2,80 m	3,47 X 2,09 m	tak/auto
JLG 4394 RT	13,11 m	2,18 X 3,81 m	1,22m+1,22m	565 kg	7020 kg	2,89 m	2,39 X 3,89 m	tak
Littlux SL 125-22	12,50 m	3,88 X 2,21 m	1,52 m	1000 kg	8300 kg	3,15 m	4,55 X 2,31 m	tak/auto
Holland Lift Q135	13,50 m	4,26 X 2,30 m	1,80 m	500 kg	7660 kg	3,06 m	4,60 X 2,44 m	tak
Genie GS-4390	13,11 m	3,98 X 1,83 m	1,52m+1,22m	680 kg	7291 kg	1,28 m	4,88 X 2,29 m	tak/auto
Littlux SL 153-22D	15,30 m	3,91 X 2,20 m	1,52 m	750 kg	8950 kg	3,27 m	4,27 X 2,26 m	tak/auto
Littlux SL 153-22L	15,30 m	3,91 X 2,20 m	2,85 m	750 kg	8950 kg	3,27 m	4,27 X 2,31 m	tak/auto
Genie GS 5390	16,15 m	3,98 X 1,83 m	1,22m+1,52m	680 kg	7888 kg	3,15 m	4,88 X 2,25 m	tak
Hollandlift B165-DL24	16,50 m	2,30 X 4,37 m	1,80 m	650 kg	10662 kg	3,39 m	2,44 X 4,74 m	tak/auto
Littlux SL 172-24L	17,20 m	4,30 X 2,30 m	2,85 m	500 kg	9600 kg	3,45 m	4,78 X 2,40 m	tak
Hollandlift 195-25DL	19,50 m	4,37 X 2,30 m	1,80 m	500 kg	11950 kg	2,86 m	4,74 X 2,44 m	tak
Littlux SL205-25D	20,50 m	5,30 X 2,50 m	2,10 m	1000 kg	14800 kg	4,10 m	5,70 X 2,55 m	tak/auto
Littlux SL 245-25	24,50 m	5,35 X 2,50 m	2,20 m	750 kg	16300 kg	4,26 m	5,74 X 2,50 m	tak/auto
Littlux SL 260-25	26,50 m	6,50 X 2,50 m	3,10 m	1000 kg	24700 kg	4,20 m	6,88 X 2,50 m	tak/auto
Hollandlift G-300DL30S	31,50 m	6,64 X 2,80 m	3,00 m	800 kg	30210 kg	3,63 m	6,97 x 2,98 m	tak/nie poz.
Littlux SL 320-30DS	32,00 m	7,85 X 2,90 m	3,15 m	1400 kg	39800 kg	3,55 m	8,40 X 3,00 m	tak/auto

3 PODESTY ŁAMANE TELESKOPOWE ELEKTRYCZNE

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	zasięg	max. udźwig	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie	białe opony
Manitou 120 AETJ	9,95 m	1,20 X 0,96 m	7,00 m	230 kg	6550 kg	2,17 m	1,20 X 3,74 m	tak
Manitou 120 AETJC	9,95 m	1,20 X 0,96 m	7,00 m	230 kg	6550 kg	2,17 m	1,20 X 3,74 m	tak
UpRight AB38N	11,50 m	1,20 X 0,60 m	6,10 m	215 kg	3550 kg	2,00 m	1,50 X 4,04 m	tak
Manitou 150 AET	12,80 m	1,50 X 1,00 m	8,86 m	230 kg	7090 kg	1,95 m	5,75 X 1,52 m	tak
Manitou 150 AETJC	12,80 m	1,50 X 1,00 m	8,86 m	230 kg	6700 kg	1,95 m	5,75 X 1,52 m	tak
JLG 450 AJ	13,70 m	1,53 X 0,67 m	6,90 m	230 kg	5994 kg	1,93 m	5,56 X 1,72 m	tak/nie
Manitou 170 AETJ-L	16,90 m	1,20 X 0,96 m	9,40 m	200 kg	6950 kg	1,97 m	5,12 X 1,75 m	tak
Manitou 171 AET	15,00 m	1,20 X 0,80 m	11,00 m	230/150 kg	7500 kg	1,95 m	6,48 X 1,50 m	tak
JLG M600JP	18,30 m	1,84 X 0,76 m	13,30 m	230 kg	6900 kg	2,57 m	9,91 X 2,44 m	tak/nie (4x4)
ZOOMLION ZA20JE 4x4 AC	19,50 m	1,83 X 076 m	11,45 m	250 kg	9200 kg	2,56 m	8,72 X 2,49 m	tak (4x4)

4 PODESTY TELESKOPOWE MASZTOWE ELEKTRYCZNE

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	zasięg	max. udźwig	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie	białe opony
UpRight TM12	3,70 m	0,74 X 1,04 m	-	227 kg	776 kg	1,70 m	1,36 X 0,76 m	tak
Manitou 105 VJR2	8,30 m	1,05 X 0,89 m	3,30 m	200 kg	3280 kg	1,90 m	2,82 X 0,99 m	tak
JLG Toucan 1200	10,00 m	1,00 X 0,70 m	5,00 m	200 kg	5350 kg	1,99 m	3,85 X 1,20 m	tak

5 PODESTY ŁAMANE TELESKOPOWE SPALINOWE

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	zasięg	max. udźwig	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie	jib
JLG 450 AJ	13,40 m	1,20 X 0,80 m	8,30 m	227 kg	7605 kg	2,24 m	6,53 X 2,08 m	tak
Genie Z 45-25J RT	14,07 m	1,83 X 0,76 m	7,62 m	227 kg	6577 kg	2,11 m	6,83 X 2,29 m	tak
Genie Z 51-25 JRT	15,59 m	1,83 X 0,76 m	9,37 m	230 kg	7394 kg	2,13 m	7,58 X 2,29 m	tak
JLG 510 AJ	15,80 m	1,83 X 0,76 m	9,40 m	230 kg	7800 kg	2,26 m	7,68 X 2,35 m	tak
JLG 600 AJ	18,45 m	0,91 X 2,44 m	12,10 m	227 kg	10455 kg	2,54 m	8,83X 2,49 m	tak
Genie Z60/34	18,39 m	0,76 X 1,83 m	11,05 m	227 kg	10757 kg	2,69 m	8,15 X 2,46 m	tak
Genie Z-80/60	23,77 m	0,76 X 1,83 m	18,29 m	227 kg	16987 kg	3,00 m	11,27 X 2,49 m	tak
JLG 800 AJ	24,38 m	0,91 X 1,83 m	15,80 m	230 kg	15259 kg	3,00 m	11,13 X 2,44 m	tak
JLG 1250 AJP	38,10 m	2,45 X 0,90 m	19,25 m	230/450 kg	19960 kg	3,05 m	11,46 X 2,50 m	tak+obrot.
Genie Z135-70	41,10 m	2,44 X 0,91 m	21,30 m	272 kg	20366 kg	3,07 m	12,93 X 2,46 m	tak+teles.
JLG 150 HAX	45,70 m	2,44 X 0,90 m	24,15 m	230 kg	26245 kg	3,40 m	12,67 X 3,51 m	nie
JLG 1500 AJP	48,15 m	2,44 X 0,91 m	23,55 m	450 kg	26027 kg	3,10 m	12,10 X 2,50 m	tak

6 PODESTY TELESKOPOWE SPALINOWE

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	zasięg	max. udźwig	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie	typ
Genie S45	13,70 m	1,80 X 0,76 m	11,20 m	227 kg	7378 kg	2,49 m	8,50 X 2,29 m	tel/jib
JLG 460 SJ	14,02 m	1,80 X 0,91 m	12,34 m	230 kg	7868 kg	2,30 m	8,84 X 2,30 m	tel/jib
Genie S60	18,30 m	1,50 X 0,90 m	15,60 m	227 kg	11821 kg	2,74 m	8,30 X 2,43 m	tel
Genie S65	19,80 m	1,83 X 0,76 m	16,80 m	227 kg	10069 kg	2,69 m	9,45 X 2,49 m	tel/jib
JLG 660 SJ	20,20 m	1,83 X 0,91 m	17,30 m	230 kg	13400 kg	2,57 m	10,21 X 2,41 m	tel/jib
Genie S85	25,91 m	1,84 X 0,91 m	23,32 m	227 kg	17404 kg	2,80 m	11,60 X 2,50 m	tel/jib
JLG 860 SJ	26,20 m	2,44 X 0,91 m	22,90 m	230 kg	17014 kg	3,05 m	12,19 X 2,49 m	tel/jib
Genie S105	32,00 m	2,44 X 0,91 m	24,38 m	227 kg	18144 kg	3,00 m	13,00 X 2,54 m	tel/jib
Genie S 125	38,15 m	2,44 X 0,91 m	24,38 m	227 kg	20248 kg	3,07 m	14,25 X 2,46 m	tel/jib
JLG 1350 ajp	41,15 m	2,45 X 0,90 m	24,38 m	250/450 kg	20300 kg	3,40 m	11,86 X 2,49 m	tel/jib obr.
Genie SX180	54,86 m	2,44 X 0,91 m	24,38 m	340 kg	24494 kg	3,05 m	12,98 X 2,49 m	tel/jib obr.
JLG 1850 SJ	56,56 m	2,44 X 0,91 m	24,40 m	454 kg	27184 kg	3,05 m	14,57 X 2,49 m	tel/jib tele.

7 PODESTY TELESKOPOWE GĄSIENICOWE SPALINOWE

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	zasięg	max. udźwig	waga	wys. transportowa	transp. afm.	gąsienice
Aichi SR 182	18,00 m	1,80 X 0,75 m	16,50 m	227 kg	13500 kg	2,55 m	8,61 X 2,46 m	stal
JLG 600 SC	18,36 m	1,83 X 0,91 m	15,09 m	230 kg	9854 kg	2,57 m	8,51 X 2,49 m	stal
JLG 600 SC	20,32 m	1,83 X 0,91 m	17,30 m	230 kg	12503 kg	2,57 m	8,51 X 2,49 m	stal
Aichi SR 210	20,80 m	1,80 X 0,75 m	19,00 m	200 kg	15300 kg	2,55 m	9,74 X 2,46 m	stal

8 DENKA NERO (SPECJALISTYCZNA WYSOKA, WĄSKA I SAMOJEZDNA MASZYNA)

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	zasięg	max. udźwig	waga	wys. transportowa	transp. afm.	min. szer.
Denka 19N	17,00 m	1,20 X 0,70 m	11,50 m	200 kg	2050 kg	2,00 m	6,27 / 1,16	0,90
Denka 25N	23,00 m	1,20 X 0,70 m	11,50 m	200 kg	2425 kg	2,08 m	7,00 / 1,20	1,20

9 PODESTY DOCZEPIANE

Model	wys.podłogi platformy	wym. platformy	zasięg	max. udźwig	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie	samo-jezdny	typ	napęd
Denka Lift DL 18	16,00 m	1,40 X 0,70 m	10,50 m	200 kg	2100 kg	2,14 m	7,35 X 1,80 m	tak	tel	el./di.
Denka Lift DL 21	19,00 m	1,40 X 0,70 m	10,00 m	200 kg	2500 kg	2,01 m	8,05 X 1,86 m	tak	tel	elektr.
Denka Lift DL 25	23,00 m	1,40 X 0,70 m	11,50 m	200 kg	3200 kg	2,12 m	8,00 X 1,67 m	tak	tel	elektr.
Denka Lift DL 28	26,00 m	1,40 X 0,70 m	11,50 m	200 kg	3400 kg	2,14 m	8,90 X 1,67 m	tak	tel	el./di.
Denka Lift DL 30	28,30 m	1,40 X 0,70 m	11,60 m	200 kg	3500 kg	2,14 m	8,90 X 1,72 m	tak	tel	el./di.

10 ŁADOWARKI TELESKOPOWE SPALINOWE

Model	wys.podłogi platformy	zasięg	max. udźwig	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie
JLG 3509 PS	9,00 m	5,20 m	3500 kg	8600 kg	2,45 m	5,62 X 2,38 m
JLG 4013 PS	13,00 m	9,20 m	4000 kg	11800 kg	2,45 m	6,00 X 2,36 m
Haulotte HLT 4014	13,60 m	9,80 m	4000 kg	12800 kg	2,60 m	6,46 X 2,43 m
Haulotte HLT 4017	16,70 m	12,85 m	4000 kg	12800 kg	2,68 m	6,76 X 2,43 m
JLG 4017 PS	16,70 m	12,50 m	4000 kg	12098 kg	2,81 m	5,14 X 2,50 m

11 WÓZKI WIDŁOWE

Model	wysokość podnoszenia	udźwig	napęd	waga	wys. transportowa	wym. w transporcie	kabina tak/nie	koła białe
Toyota 6FBMF 25	6,00 m/triple>	2500 kg	elek.	4560 kg	2,60 m	2,65 X 1,15 m	nie	nie
Toyota 7FBMF 25 El.	4,30 m/triple>	2500 kg	elek.	3250 kg	2,25 m	2,40 X 1,20 m	nie	tak
Goodsense FD30	4,80 m/triple>	3000 kg	diesel	4900 kg	2,20 m	2,75 X 1,25 m	nie	tak
Goodsense FB35	4,80 m/triple>	3500 kg	elek.	5740 kg	2,30 m	2,70 X 1,25 m	tak	tak
ZMG G25E	4,50 m/triple>	2500 kg	LPG	4010 kg	2,27 m	2,60 X 1,32 m	nie	tak
ZMG E35	4,50 m/triple>	5600 kg	elek.	3500 kg	2,27 m	2,60 X 1,32 m	nie	tak
ZMG C35E	6,00 m/triple>	3500 kg	diesel	5220 kg	2,73 m	2,60 X 1,32 m	nie	tak
ZMG E35	6,50 m/triple>	3500 kg	elek.	5800 kg	2,73 m	2,60 X 1,32 m	nie	tak

ZOOMLION **OFERUJEMY PODNOŚNIKI NOŻYCOWE ELEKTRYCZNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, ZUŻYWAJĄCE DWA RAZY MNIEJ ENERGII, MOŻLIWA OPCJA Z BATERIĄ EKOLOGICZNĄ LITHIUM, NA KTÓRĄ JEST 5 LAT GWARANCJI.** ZOOMLION

NA DUŻE PROJEKTY PYTAJ O SPECIALNĄ OFERTĘ!
UBEZPIECZENIE 5% OBROTU

Kostrzyn nad Odrą • ul. Gorzowska 112 • tel: +48 95 752 92 77 • fax: +48 95 752 92 78 • info@bacpolska.pl • www.bacpolska.pl