

ZOOMLION

ZS 0407 DC - ZS 0407 DC-Li

5 lat

gwarancji
na akumulator
litowo-jonowy

MIKRO PODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wysoka wydajność

- Zastosowanie bezpośredniego napędu elektrycznego DC wpłynęło na dwukrotne zmniejszenie zużycia prądu, co przełożyło się na większą ilość cykli pracy, wykonywanych na jednym ładowaniu.
- Kompaktowe wymiary idealne do zastosowań w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie oraz w windach osobowych
- Niska waga - tylko 895 kg
- Wjazd na pochyłości o nachyleniu 25 procent w pozycji złożonej
- Maksymalna wysokość robocza wynosi 6,5 m

Obsługa

- Modułowa i jednolita konstrukcja podzespołów idealna do konserwacji
- Wysuwana taca serwisowa (łatwość konserwacji i obsługi)

Charakterystyka

- Duża stabilność platformy
- Malowany wysokiej jakości farbą proszkową
- Elementy nożycowe - spawanie zrobotyzowane
- Zastosowane komponenty najwyższych marek: Delta-tech, Danfoss, Parker, Trojan, Zapi

CECHY

Cechy standardowe

System przeciążeniowy	Składane barierki
System automatycznego hamowania	Diagnostyka pokładowa
Jazda na pełnej wysokości	Układ ochrony ładowania
Zasilanie prądem przemiennym (AC) do pomostu	Migające pomarańczowe światło ostrzegawcze
Układ opuszczania awaryjnego	Układ ochrony przed przechyleniem
Licznik godzin	Podpórka do konserwacji nożyc
Alarm wszystkich ruchów	Samozamykające się drzwi wejściowe
Gniazda transportowe do wózka widłowego	Aktywny system ochrony przed wybojami
Wysuwany pokład (jednokierunkowy)	Regulacja proporcjonalna

Akcesoria i opcje

Akumulator litowo-jonowy, gwarancja 5 lat
Światła robocze pomostu,
Przewód powietrzny do pomostu
Sygnał dźwiękowy
System pozycjonowania i śledzenia GPS
System zdalnego monitorowania
i zarządzania wynajmem Zoomlion

Gwarancja:

2 lata na części zamienne
5 lat na konstrukcję
5 lat na akumulator litowo-jonowy



Z ZOOMLION GREEN

Oddziały: Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Piotrków Trybunalski, Kostrzyn nad Odrą

E-mail: zoomlion@bacpolska.pl www.bacpolska.pl tel: +48 95 752 92 77

ZOOMLION

GŁÓWNE SPECYFIKACJE MIKROPODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

model	ZS0407DC	ZS0407DC-Li
Rozmiar		
Wysokość robocza	6,5 m	6,5 m
A - Wysokość platformy - w pozycji podniesionej	4,5 m	4,5 m
B - Wysokość platformy - w pozycji złożonej	0,95 m	0,95 m
C - Długość platformy	1,29 m	1,29 m
D - Szerokość platformy	0,7 m	0,7 m
Wysunięcie platformy	0,6 m	0,6 m
E - Całkowita wysokość (poręczę w górę)	2,05 m	2,05 m
Całkowita wysokość (poręczę w dół)	1,7 m	1,7 m
F - Długość całkowita	1,44 m	1,44 m
G - Szerokość całkowita	0,76 m	0,76 m
H - Rozstaw osi	1,05 m	1,05 m
I - Prześwit (w pozycji złożonej)	0,06 m	0,06 m
J - Prześwit (w pozycji podniesionej)	0,017 m	0,017 m
Właściwości użytkowe		
Max. udźwig platformy	240 kg	240 kg
Max. udźwig wysuniętej platformy	100 kg	100 kg
Maksymalna liczba pracowników	2	2
Prędkość jazdy (w pozycji złożonej)	4 km/h	4 km/h
Prędkość jazdy (w pozycji podniesionej)	0,8k m/h	0,8k m/h
Promień skrętu (wewnętrzny)	0,4 m	0,4 m
Promień skrętu (zewewnętrzny)	1,6 m	1,6 m
Silnik podnośnika	24 V/ 1,2 KW	24 V/ 1,2 KW
Silnik napędowy	24 V/ 2x0,45 KW	24 V/ 2x0,45 KW
Czas podnoszenia/opuszczania	23/25 s	23/25 s
Zdolność pokonywania wzniesień	30%	30%
Maksymalne nachylenie robocze (poziome/pionowe)	1,5°/3°	1,5°/3°
Sterowanie	Regulacja proporcjonalna	Regulacja proporcjonalna
Napęd	Koła tylne	Koła tylne
Hamulec	Koła tylne	Koła tylne
Opona	Ø230 mm x 80 mm	Ø230 mm x 80 mm
Zasilanie		
Akumulator	2x12 V 85 Ah	Akumulator litowo-jonowy 102 Ah
Ładowarka	24 V/ 15 A	24 V/ 15 A
Waga		
Waga brutto	895 kg	895 kg

