

ZOOMLION

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

SERIA DC

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wysoka wydajność

- Zastosowanie bezpośredniego napędu elektrycznego DC wpłynęło na dwukrotnie mniejsze zużycie prądu co przełożyło się na większą ilość cykli na jedno ładowanie baterii
- Napęd na przednie koła i hamulec zapewniają mobilność i wszechstronność

Charakterystyka

- Duża stabilność platformy
- Malowany wysokiej jakości farbą proszkową
- Elementy nożycowe - spawanie zrobotyzowane
- Zastosowane komponenty najwyższych marek: Delta-tech, Danfoss, Parker, Trojan, Zapi

Inteligentna łączność

- System zdalnego monitorowania i zarządzania wynajmem Zoomlion AWM szybko uzyskuje status sprzętu i realizuje zarządzanie operacjami on-line *

CECHY

Cechy standardowe

Regulacja proporcjonalna	Jazda na pełnej wysokości
Alarm wszystkich ruchów	Podpórka do konserwacji nożyc
Składane barierki	Układ ochrony ładowania
Migające pomarańczowe światło ostrzegawcze	Wysuwany pomost (jednokierunkowy)
Samozamykająca się bramka wejściowa	System automatycznego hamowania
Układ opuszczania awaryjnego	Diagnostyka pokładowa
Aktywny system ochrony przed wybojami	Przycisk zatrzymania awaryjnego
Licznik godzin	Układ ochrony przed przechyleniem
Gniazda transportowe do wózka widłowego	Zasilanie AC do pomostu
Układ czujnika obciążenia	

Akcesoria i opcje

Przewód powietrzny do pomostu
Światła robocze pomostu
Bezobsługowy akumulator
Sygnał dźwiękowy
System zdalnego monitorowania i zarządzania wynajmem Zoomlion AWM
System pozycjonowania i śledzenia GPS

Gwarancja:

2 lata na części zamienne
5 lat na konstrukcję



BAC Z ZOOMLION GREEN

Oddziały: Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Piotrków Trybunalski, Kostrzyn nad Odrą
E-mail: zoomlion@bacpolska.pl www.bacpolska.pl tel: +48 95 752 92 77

GŁÓWNE SPECYFIKACJE PODNOŚNIKÓW NOŻYCOWYCH SERIA DC

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

Model	ZS1414DC	ZS1212DC	ZS1012DC	ZS0812DC	ZS0808DC	ZS0608DC	ZS0607DC
Rozmiar							
Wysokość robocza	15,7 m	13,80 m	11,80 m	10,00 m	10,00 m	8,00 m	7,80 m
A - Wysokość platformy - w pozycji podniesionej	13,7 m	11,80 m	9,80 m	8,00m	8,00 m	6,00 m	5,80 m
B - Wysokość platformy - w pozycji złożonej	1,54 m	1,52 m	1,39 m	1,26m	1,26 m	1,07 m	1,05 m
C - Długość platformy	2,67 m	2,30 m	2,30 m	2,30m	2,30 m	2,30 m	1,65 m
D - Szerokość platformy	1,12 m	1,12 m	1,12 m	1,12m	0,81 m	0,81 m	0,74 m
Wysunięcie platformy	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
E - Całkowita wysokość (poręczę w górę)	2,68 m	2,66 m	2 53 m	2,4m	2,40 m	2,22 m	2,20 m
Całkowita wysokość (poręczę w dół)	2,15 m	2,13 m	2,00 m	1,87m	1,90 m	1,72 m	1,79 m
F - Długość całkowita	2,87 m	2,49 m	2,49 m	2,49m	2,49 m	2,49 m	1,85 m
G - Szerokość całkowita	1,4 m	1,15 m	1,15 m	1,15m	0,81 m	0,81 m	0,76m
H - Rozstaw osi	2,22 m	1,85 m	1,85 m	1,85m	1,85 m	1,85 m	1,37 m
I - Prześwit (w pozycji złożonej)	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,06 m
J - Prześwit (w pozycji podniesionej)	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02m	0,02 m	0,02 m	0,016 m
Właściwości użytkowe							
Max. udźwig platformy	260 kg	350 kg	350 kg	450 kg	230 kg	380 kg	230 kg
Max. udźwig wysuniętej platformy	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Maksymalna liczba pracowników	2	3	2	2	2	2	2
Prędkość jazdy (w pozycji złożonej)	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Prędkość jazdy (w pozycji podniesionej)	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Promień skrętu (wewnętrzny)	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Promień skrętu (zewnętrzny)	2,6m	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,1 m	2,1 m	1,6 m
Silnik podnośnika	24V/ 4,5 KW	24V/ 4,5 KW	24 V/ 4,5 KW	24 V/5,4 KW	24 V/ 3,3 KW	24 V/ 3,3 KW	24 V/ 3,3 KW
Silnik napędowy	24V/ 2x0,75KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,75 KW	24 V/ 2x0,065 KW
Czas podnoszenia/opuszczania	88 s/ 60 s	62 s/ 42 s	60 s/ 35 s	31 s/40 s	31 s/ 40 s	28 s/ 35 s	20 s/ 24 s
Zdolność pokonywania wzniesień	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	30% (17°)	25% (14°)
Maksymalne nachylenie robocze (poziome/pionowe)	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	2°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Sterowanie	Regulacja proporcjo - nalna	Regulacja proporcjo - nalna	Regulacja proporcjo - nalna	Ø381 mm x 127 mm	Regulacja proporcjo - nalna	Regulacja proporcjo - nalna	Regulacja proporcjo - nalna
Napęd	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie
Hamulec	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie	Koła przednie
Opona	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø381 mm x 127 mm	Ø323 mm x 100 mm
Zasilanie							
Akumulator	4x 6 V 300 Ah	4x 6 V 300 Ah	4x6 V 240 Ah	4x6 V 240 Ah	4x6 V 225 Ah	4x6 V 225 Ah	4x6 V 210 A
Ładowarka	24 V/ 30A	24 V/ 30A	24 V/ 30A	24 V/ 30A	24 V/ 30A	24V / 30A	24V/ 30A
Waga							
Waga brutto	3430 kg	3210 kg	2930 kg	2550 kg	2090 kg	1940 kg	1455 kg

