

**ZOOMLION**

# PODNOŚNIK NOŻYCOWY SPALINOWY

## ZS1623RT

Zgodność z normą CE/ANSI/CSA Standard



### NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

#### Wysoka wydajność

- ▶ Maksymalne obciążenie platformy - 680 kg
- ▶ Napęd 4x4 i oscylacja osi zapewniają doskonałe możliwości w terenie
- ▶ Funkcja poziomowania jednym przyciskiem
- ▶ Redukcja hałasu

#### Minimalizacja kosztów

- ▶ Bezobsługowy system smarowania
- ▶ Wysuwana platforma ułatwiająca obsługę i serwisowanie



### CECHY

#### Cechy standardowe

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Proportjonalne sterowanie      | Diagnostyka z panela           |
| Sygnalizacja dźwiękowa ruchów  | System alarmujący przechylenie |
| Składane barierki              | Klakson                        |
| Sygnalizacja świetlna          | Licznik motogodzin             |
| Samodomykające się drzwiczki   | Platforma wysuwana x 2         |
| System automatycznych hamulców | Podpora zabezp. na nożycach    |
| System awaryjnego opuszczania  | System przeciążenia            |
| Przycisk awaryjnego wyłączania | Zasilanie AC na platformie     |

#### Akcesoria i opcje

- Dodatkowe lampy robocze
- Układ sprężonego powietrza
- Podgrzewanie silnika w niskich temp.
- Niskotemperaturowy olej hydr.
- Syntetyczny biodegradowalny olej hydr.

#### Gwarancja

- 2 lata na części zamienne
- 5 lat na konstrukcję

**BAC** Z ZOOMLION **GREEN**

Oddziały: Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Piotrków Trybunalski, Kostrzyn nad Odrą  
E-mail: zoomlion@bacpolska.pl www.bacpolska.pl tel: +48 95 752 92 77





**ZOOMLION**

# PODNOŚNIK NOŻYCOWY SPALINOWY ZS1623RT

Zgodność z normą CE/ANSI/CSA Standard

| Model                                           | ZS1623RT                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                                         |                                                                        |
| Wysokość robocza                                | 18,00 m                                                                |
| A - Wysokość platformy - w pozycji podniesionej | 16,00 m                                                                |
| B - Wysokość platformy - w pozycji złożonej     | 2,03 m                                                                 |
| C - Długość platformy                           | 3,98 m                                                                 |
| D - Szerokość platformy                         | 1,83 m                                                                 |
| Wysunięcie platformy                            | 1,30 m                                                                 |
| Całkowita wysokość (poręcze w górę)             | 3,16 m                                                                 |
| E - Całkowita wysokość (poręcze w dół)          | 2,47 m                                                                 |
| F - Długość całkowita                           | 4,88 m                                                                 |
| G - Szerokość całkowita                         | 2,30 m                                                                 |
| H - Rozstaw osi                                 | 2,90 m                                                                 |
| I - Prześwit                                    | 0,275 m                                                                |
| Właściwości użytkowe                            |                                                                        |
| Max. udźwig platformy                           | 680 kg                                                                 |
| Max. udźwig wysuniętej platformy                | 230 kg                                                                 |
| Max. wysokość pozwalająca na jazdę              | 9,00 m                                                                 |
| Max. ilość osób na platformie                   | 4                                                                      |
| Prędkość jazdy (w pozycji złożonej)             | 6,5 km/h                                                               |
| Prędkość jazdy (w pozycji podniesionej)         | 0,5 km/h                                                               |
| Promień skrętu (wewnętrzny)                     | 2,75 m                                                                 |
| Promień skrętu (zewnątrzny)                     | 5,8 m                                                                  |
| Czas podnoszenia/opuszczania                    | 60/65s                                                                 |
| Zdolność pokonywania wzniesień                  | 40%(22°)                                                               |
| Max. nachylenie robocze (poziome/pionowe)       | 2°/3°                                                                  |
| Napęd                                           | 4WD                                                                    |
| Koła                                            | 315/55 D20 Foam-filled Tires<br>33x12-20/8 Solid Tires                 |
| Zasilanie                                       |                                                                        |
| Silnik spalinowy                                | Kubota V2403-M-DI 36kW/2600rpm<br>Weichai WP3.2G50E317A 36.8kW/2500rpm |
| Pojemność zbiornika oleju hydr.                 | 105L                                                                   |
| Pojemność zbiornika ON                          | 100L                                                                   |
| Waga                                            |                                                                        |
| Ciężar całkowity                                | 8650kg                                                                 |

