



ZS1023RT / ZS1323RT

TERENOWE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

Zgodność z normą CE / ANSI / GB

Technical data

Model	ZS1023RT	ZS1323RT
Wymiary		
Wysokość robocza	12m	15m
A Wysokość podnoszenia	10m	13m
B Wysokość platformy - opuszczona	1.63m	1.83m
C Długość platformy	3.98m	3.98m
D Szerokość platformy	1.83m	1.83m
Przedłużenie platformy	1.3m	1.3m
Wysokość podestu (barierki podniesione)	2.74m	2.95m
E Wysokość podestu (barierki opuszczone)	2.05m	2.26m
F Długość całkowita	4.88m	4.88m
F Długość całkowita (bez podpór)	3.98m	3.98m
G Szerokość	2.3m	2.3m
H Rozstaw osi	2.9m	2.9m
I Prześwit	0.275m	0.275m
Performance		
Maksymalny udźwig	1150kg	680kg
Max obciążenie przedłużenia platformy	230kg	230kg
Max wysokość jazdy	10m	13m
Max ilość ludzi na platformie	7	7
Prędkość jazdy (platforma opuszczona)	6.5km/h	6.5km/h
Prędkość jazdy (platforma podniesiona)	0.5km/h	0.5km/h
Promień skrętu (wewnętrzny)	2.75m	2.75m
Promień skrętu (zewnętrzny)	5.8m	5.8m
Czas podnoszenia/ opuszczania	45s/52s	48s/52s
Zdolność pokonywania wzniesień	50%(28°)	50%(28°)
Max. nachylenie robocze (boczne/pionowe)	2°/3°	2°/3°
Jazda	4WD	4WD
Opona	33×12-20/8 Solid Tire	33×12-20/8 Solid Tire
Power		
Silnik	V2403-CR-E5B-ZML-2	V2403-CR-E5B-ZML-2
Engine Power	36.8kw/2700rpm	36.8kw/2700rpm
Pojemność zbiornika paliwa	105L	105L
Zbiornik oleju napędowego	100L	100L
Waga		
Waga (z podporami)	7350kg	7850kg
Waga (bez podpór)	6450kg	6950kg

